





直接訪問產品

- 用于测试差分插头连接器 (例如: LV 214 / USCAR)
- 主要用于汽车市场的未来技术领域 (例如: 自动驾驶)
- 为数据传输提供最佳高频性能
- 可实现模块化构建以及单、双或四重外壳的探针组合
- 电缆接口 H-MTD

NEW

5G
READY



高频探针

HFS-802 306 100 A 7642 MTNT

产品 HFS-802-0004



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:	HFS 高频探针
结构系列:	HFS-802
子系列:	HFS-802
栅格:	22 mm
被测器件/触点:	MATenet 公头 (TE-Connectivity)
安装类型:	插接式
被测器件公母性:	M 信号线公头/插头
浮动安放:	是
防扭转:	是
贯通式活塞:	是
合适的组件接口:	HMTD
合适的组件公母性:	F 信号线母头/插座
探针 (KS) 子系列:	KS-802 MTNT
宽度:	7,8 mm
高度:	7,8 mm
最小温度:	-40 °C
最大温度:	+80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6c

外导体数据

外导线针头形状:	42 插头连接器内侧定心
外导线针头直径:	6,5 mm
工作行程中外导线的总弹簧力:	6 N
外导线工作行程:	4 mm
外导线最大行程:	5 mm
外导线可更换:	否

信号导体数据

信号线针头形状:	06 网纹/锯齿状格
信号线针头直径:	1 mm
信号线针头形状 材料:	3 镀铜
信号线针头形状 表面:	A 金
信号线数:	2 1 差分对
信号线, 可更换:	GKS-802-0003
信号线工作行程:	2,9 mm
工作行程中每个信号线的弹簧力:	0,8 N
信号线最大行程:	3,4 mm

电气数据

频率范围最高:	1 GHz
阻抗:	100 Ohm
最大数据传输速率:	1 Gbit/s
抗电强度:	4 kV

机械数据

工作行程中的总弹簧力:	7,6 N
总长:	48,8 mm
安装高度, 不含针套:	23,7 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 08/24_CN

关于该主题的更多信息
高频探针



AUTOMOTIVE