





直接访问产品

- 该款大电流探针产品经过实践检验, 设计尺寸和载流能力之间的比例十分合理
- 低电阻探针, R_i 典型值: $< 10 \text{ m}\Omega$
- 用于功能测试和老化测试
- 多种针头形状和弹簧力可供选择, 保证了与被测器件之间的理想接触
- 采用了螺纹旋紧固定方式, 可确保在针套中稳定牢固



1:1



一般数据

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

大电流探针
标准大电流探针 (旋接式)
HSS-150 M 可压入
5,08 mm
引脚, 接线柱, 焊珠, 扁形触点
是
可旋入
是
否
否
10 - 20 cNm
KS-150 M
- 100 °C
+ 200 °C
RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (R_i) 典型值:

50 A
 $< 10 \text{ m}\Omega$

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

43,1 mm
3,5 mm
5,5 mm
2,18 N
02
5 N
4,4 mm

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

02 平面
4 mm
A 金
3 铍铜

大电流探针

HSS-150 302 400 A 5002 M


产品 HSS-150-0036



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。03/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针