






1:1



一般数据

产品组:	DPS 偶极探针
结构系列:	DPS-465
子系列:	DPS-465 M 可旋入
栅格:	3,5 mm
安装类型:	可旋入
浮动安放:	否
防扭转:	否
贯通式活塞:	否
探针 (KS) 子系列:	KS-465 M, KS-465 M-F 旋接版
最小温度:	-40 °C
最大温度:	+80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6c

外导体数据

外导线针头形状:	02 平面
外导线针头直径:	2,26 mm
工作行程中外导线的总弹簧力:	3 N
外导线工作行程:	4 mm
外导线最大行程:	5 mm
外导线可更换:	否
外导线最大载流能力:	10 A

信号导体数据

信号线针头形状:	06 网纹/锯齿状格
信号线针头直径:	1 mm
信号线针头形状 材料:	3 镀铜
信号线针头形状 表面:	A 金
信号线数:	1
信号线, 可更换:	否
信号线工作行程:	4 mm
工作行程中每个信号线的弹簧力:	1 N
信号线最大行程:	5 mm
信号线最大载流能力:	2 A

电气数据

抗电强度:	1 kV
-------	------

机械数据

工作行程中的总弹簧力:	4 N
总长:	44,8 mm
针管直径:	2,65 mm
安装高度, 不含针套:	10,2 mm
探针 (KS) 拧紧力矩:	3 - 5 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

